

" EN 1279-5 ISOLEREND DUBBEL GLAS VOOR GEBOUWEN EN BOUWCONSTRUKTIES "

ISOLERENDE BEGLAZING "SOLITHERM"

TECHNISCHE BESCHRIJVING

produktnaam	<u>SOLITHERM TRIPLE</u> DRIEDUBBEL 4: -15 - 4 - 15 - :4
samenstelling	BUITENBLAD : 4mm klaar float met low-emissieve coating SPOUW breedte : 15mm vulling : argon TUSSENBLAD : 4mm klaar float SPOUW breedte : 15mm vulling : argon BINNENBLAD : 4mm klaar float met low-emissieve coating totale dikte : 42mm

Karakteristieken licht en energie volgens Europese norm EN410*

lichttransmissie	:	72 %	<i>TL</i>
lichtreflectie	:	15 %	<i>RLE</i>
energetische transmissie of zonnefactor	:	50 %	<i>g</i>

Thermische karakteristieken

warmtetransmissie **

U_g- waarde volgens Europese norm 0,6 W/m²K *U_g*

Het isolatieglas is CE -gecertificeerd en wordt periodiek gecontroleerd en getest volgens de Europese normen op veroudering en initieel gasgehalte door een geaccrediteerd labo.

Het isolatieglas heeft fabriektiwaarborg van 10 jaar.

Naast de CE-certificatie heeft SOLITHERM een bijkomende vrijwillige kwaliteitscertificatie :



BENOR- certificaat van overeenkomstigheid
BB -414-120-1279-01

: duidt de positie van de coating aan

*de opgegeven waarden zijn het resultaat van testen volgens genormaliseerde proeven

**de *U_g*- waarde is berekend volgens de Europese norm EN673